

RAGA GV-200 ماده روانکاری شیرآلات Gate از نوع سنتتیک می باشد.

RAGA GV-200 جهت روانکاری شیرهای Gate تجهیزات سر چاه های نفت مناسب بوده و مقاومت بسیار خوبی در مقابل آب و مواد همراه نفت خام دارد.

توجه داشته باشید این ماده بیشتر دارای خاصیت روانکاری می باشد و در صورت نیاز به آبیندی از محصول RAGA GV-100 استفاده نمایید.

RAGA GV-200 Gate valve lubricant is formulated from synthetic base oil and lubricity agent for well-head Gate valves. RAGA GV-200 is a general purpose gate valve lubricant to be used where hydrocarbon resistance is important. This clear, amber lubricant is chemically stable and naturally have corrosion resistance.

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Dark Brown
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Water Resistance	Excellent
Solvent Resistance	Standard Type
Special Additives	Lubricity Agent
Composition	Semi liquid
Temperature Range	-25 °C to +180°C

Order Details

Ordering Size	Part No.
4.5 Kg Tin	GV-200 - 4.5 kg
18 Kg Pail	GV-200 - 18 kg
200 kg Drum	GV-200 - 200 D

