

Product Specification

Base Oil	Petroleum
Thickener	Lithium Complex
Dropping Point	260°C
Specific Gravity	1.61
Flash Point	225°C
Penetration @25°C	290-320 1/10 mm
NLGI Grade	1-1.5
Copper Corrosion	1a
Brush Ability	-18°C
Service Temp	-20°C to +240°C

Order Details

Ordering Size	Part No.
4.5 Kg Can	ZDC&TJC -4.5 kg
18.5 Kg Pail	ZDC&TJC -18.5 kg

Benefits

- @ High temperature performance
- @ Contains corrosion and H₂S inhibitors
- @ EP additive
- @ Eliminates galling and seizing
- @ Sticks to wet joints

RAGA Zinc Drill Collar & Tool Joint Compound

این محصول برای لوله های حفاری (Drill Collar) و اتصالات آنها (Tool joint) در فرمولاسیون API (Bulletin 7A1) استفاده میشود.

این محصول ویژه مخلوطی از روی، بازدارنده های H₂S و خوردگی همراه با روغن پایه بسیار قوی میباشد که ماکزیمم حفاظت را در دماهای بالا و شرایط معکوس فراهم می سازد.

RAGA Zinc Drill Collar & Tool Joint Compound برای استفاده در شرایط حفاری سنگین (دمای بالا، فشار بالا، سرعت بالا و وزن های خیلی بالا) بسیار مناسب بوده و طول عمر بالایی دارد و از ساییدگی و جوش خوردگی لوله های حفاری و اتصالات آنها جلوگیری می کند.

به علاوه این محصول یک آبنند بسیار قوی در اتصالات لوله های حفاری میباشد که از زنگ زدگی و خوردگی آنها جلوگیری میکند.

RAGA ZINC DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND is a lead free, premium grade tool joint and drill collar compound in API formulation (Bulletin 7A1)

is special mixture of the finest blend of zinc dust, H₂S and corrosive inhibitors with a superior base gives water well drillers maximum protection under extreme temperature and adverse conditions.

It meets requirements for tough drilling conditions including high speed, high torque, high pressure, high temperature and excessive weight.

Manufactured with premium quality materials, RAGAZINC DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND eliminates galling and seizing, assures leak proof connection and prevents rust and corrosion.

Complex grease base provides superior rust and corrosion protection.

Recommended Use :

RAGAZINC DRILL COLLAR & TOOL JOINT COMPOUND may be used for drill pipe, drill collars, tubing and casing.

Special complex thickener for high temperature application..