



روغن پمپ وکیوم

KIMIYA ATLAS GROUP
DAYTO VACUUM 68 M

TYPICAL DATA SHEET



Properties	Method	68 M
Iso viscosity grade	iso 3448	68
appearance	visual	brigh & clear
Density @ 15.6 °C KG/L	ASTM D-1298	0.873
Viscosity @ 40 °C , mm ² /s	ASTM D-445	70.1
viscosity @ 100 °c , mm ² /s	ASTM D-445	9.2
viscosity index	ASTM D-2270	107
flash point coc °c	ASTM D-92	240
pour point °c	ASTM D-97	-26
Ash , sulphated , %	DIN 51575	≤ 0.1
vapour pressure @ 25 °c , mbar	ASTM D-2879	5 E -05

روغن پمپ خلاء مینرال گرید 68M از یک فرمول ترکیبی برای عملکرد برتر انتخاب و فرموله شده است.

این روان کننده فشار بخار کم و عملکرد بالا را فراهم میکند.

برای روانکاری موثر پمپ های خلاء دوار مورد نظر است.

این روغن پمپ خلاء برای استفاده در پمپ های خلاء چرخشی و پره ای طراحی شده است.

مطابق جدول بالا میتوان از آن برای تامین فشارهای خلاء کم استفاده کرد.