

خواص و مزایا

تخیر سریع از سطح بتن و عدم وجود چربی پس از بار کردن قالب.

خروج راحت حباب های هوای محبوس شده بین بتن و قالب.

قابل کار با بتن های رنگی.

پوشش کامل و یکنواخت کل سطح قالب.

حذف ضربات مکانیکی برای جدا سازی قالب.

صرفه جویی در زمان و هزینه .

ایجاد سطحی صاف و نرم روی بتن پس از باز کردن قالب.

عدم تاثیر بر روی کارایی بتن.

افزایش عمر مفید قالب.

جلوگیری از خوردگی قالب های فلزی.

کاربرد

قابل استفاده بر روی چوب، فولاد و پلاستیک و فایبرگلاس.

مناسب برای بتن های پیش ساخته .

قالب های تحت فشار .

میزان مصرف

با توجه به شرایط قالب مانند زیری سطح هر لیتر از این جداساز قابلیت پوشش 10 تا 15 متر مربع را دارا می باشد.

در صورت لزوم بخش فنی شرکت مکمل کاران آماده ارائه مشاوره و همکاری می باشد.

نحوه اجرا

جداساز سلیکونی قبل از بتن ریزی بر روی قالب استفاده گردد. نیاز به هیچ اختلاطی نداشته و آماده مصرف می باشد. قبل از اجرا سطح کار را کامل تمیز و خشک کرده و نهایتاً به وسیله قلمو غلطک و اسپری (سمپاشی باغبانی) اجرا نمایند.

نکته: اجرای لایه ضخیم باعث کاهش حداکثر راندمان می گردد. لذا اجرای یک لایه نازک کافی می باشد.

در انتها روغن های باقی مانده در گوشه های قالب ها را پاکسازی نمایید.

در هنگام اجرا بر روی سطوح چوبی بویژه سطوح چوبی نو ممکن است تمام ماده جذب سطح شود لذا اجرای یک مرحله نازک در این موارد لازم است.

در صورت نیاز به تغییر در مقدار مصرف و یا مصرف با سایر افزودنی ها با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	زرد
وزن مخصوص	9/0 گرم در سانتیمتر مکعب در 25 درجه سانتیگراد
میزان کلر	فاقد کلر

ملاحظات

بسته بندی: جدا ساز سلیکونی در گالن های 20 کیلوگرمی ، بشکه های 210 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری: در شرایط اعلامی توسط تولید کننده، به دور از تابش مستقیم خورشید در بسته بندی اصلی و در دمای بین 6 تا 45 درجه سانتیگراد تا 12 ماه قابل نگهداری میباشد.

ایمنی

پوشش بتن MK.M 202 در دسته ی مواد خطرناک قرار نمیگیرد، قابل شرب و اشتعال پذیر نمی باشد.

در صورت تماس با چشم ، بینی و یا دهان محل مورد نظر را با آب سرد بشویید و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه نمایید.

به سبب رعایت موارد احتیاطی توصیه می شود در حین کار از دستکش و عینک استفاده گردد.

برای اطلاع از انبارداری ویژه ، انهدام باقیمانده مواد و اطلاعات بیشتر برگه MSDS قابل ارائه می باشد.

