

※ آبی گیر آب بندکننده FIX 10-S

تعریف :

FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن آب سریعاً وارد واکنش شده و به طور آبی سخت می گردد.

مصارف :

جهت متوقف نمودن آبی نشت آب و رطوبت ، همچنین مقابله با فشار منفی آب در سطوح گذرگاه های زیرزمینی ، تونل ها، منهول ها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، بکار می رود.

توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

جدول خواص :

پایه	سیمان، افزودنی
رنگ	خاکستری
دانشیه	$1/2 \text{ Kg/dm}^3$
سخت شدن	بلافاصله پس از اضافه شدن آب
دمای اعمال	بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد
شرایط نگهداری	در محیط خشک و خنک تا ۱۲ ماه
بسته بندی	سطل ۱۲ کیلوگرمی و ۶ کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف :

■ آماده سازی سطح :

سطح باید تمیز و محکم بوده ، برای این منظور کلیه رنگ ها ، پلاستر های سست و ... باید از روی سطح جدا و زدوده شوند تا جانی که به سطح جامد و مستحکم بتنی یا سیمانی رسید. سطوح خشک باید مرطوب گردند.

بلوک های بتنی سبک ، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند .
آب بندی المان ها و بلوک های بتنی متخلخل و اسفنجی مقدور نمی باشد .

■ روش اعمال :

نشانی فعال سطوح باید با فشار پودر FIX-10S به صورت خشک و یا به صورت ملات در محل نشانی در یک یا چند مرحله، متوقف شود .