



تایتان لوبر (روانکار عظیم الجثه) روانکار اتوماتیک



TITAN II



TITAN CL

تایتان لوبر روانکاری قدرتمند، اتوماتیک و دارای موتور الکتریکی است که بر پایه تکنولوژی آلتمیت لوبر ساخته شده است. این روانکار بوسیله تعویض مخزن روانکار به سادگی قابل استفاده مجدد می باشد. توسط میکروپروسسور قابل کنترل بوده و موتور آن از نوع جابجایی ثابت است و با مصرف بهینه قادر به تولید فشاری معادل 69 بار (1000 psi) می باشد. این نیرو تایتان را قادر می سازد تا ماده روانکار را در خطوط طولانی تزریق نماید و چندین بیرینگ را بطور متوالی روانکاری نماید. در صورت تنظیم یک برنامه صحیح بر روی دستگاه، در هر چرخه حدود ۱,۲۵ سی سی گریس تزریق می نماید. این دستگاه نسبت به دما و ارتفاع مقاوم می باشد.

مشخصات و قابلیت ها

- قدرتمند ترین روانکار موجود در بازار بوده که با تولید فشاری معادل 69 بار (1000 psi) قادر است تا سیستم های تک نقطه ای و چند نقطه ای را از فواصل دور (۹ متر برای سیستم های تک نقطه ای و ۶ متر برای سیستم های چند نقطه ای) تغذیه نماید.
- قابل راه اندازی توسط باتری و آداپتور AC/DC
- مناسب برای استفاده در محیط های باز و سرپوشیده
- قابل تنظیم سرعت تخلیه در مدت ۱۵ روز تا ۲ سال
- قابلیت روانکاری بصورت تک نقطه ای و چند نقطه ای
- قابل استفاده مجدد پس از اتمام ماده روانکار با تعویض مخزن روانکار که به سادگی و بدون نیاز به وسایل جانبی صورت می پذیرد.
- قابلیت روانکاری تا ۱۲ نقطه
- دارای یک صفحه مخصوص جهت نصب آسان در محل های مختلف
- دارای نمایشگر LED و چراغهای هشدار دهنده (قرمز، سبز و آبی) که عملکرد سیستم را شامل حالت نرمال، حالت سرویس دهی، عدم ایمنی، ضعیف بودن باتری، پایین بودن سطح گریس، کاهش دما و ... نشان می دهند.
- دارای مخزن استاندارد قابل تعویض با ظرفیت 400cc (14 Oz)

- قابلیت نصب کنترل از راه دور به منظور اتصال به تجهیزات و ماشین آلات مختلف
- محدوده دمایی: از 20 CC- تا 55 CC+
- ابعاد به همراه پلیت نصب (میلی متر):
 - تک مخزنه یک نقطه ای: 450 H * 159 W * 203 Dia.
 - چند نقطه ای: 616 H * 159 W * 203Dia.
 - دو مخزنه یک نقطه ای: 502 H * 210 W * 203 Dia.
 - چند نقطه ای: 667 H * 210 W * 203Dia.