

ماژول های سری D1000 طیف وسیعی از Safety Relay, Isolator Barrier را شامل می شود.
این ماژول ها در سیستم های BMS, F&G, DCS, ESD قابل استفاده می باشند.
طیف گسترده و کاملی از بربرها و رله های ایمنی با SIL2 و SIL3 طبق استاندارد IEC61511 و IEC61508
دارای گواهینامه های معتبر بین المللی از ATEX, DNV, DEKRA, TUV ...
انواع ورودی ها و خروجی های آنالوگ، دیجیتال، دما، سریال، لودسل، رله های ایمنی، رله های هشمنند
بربرهای یک، دو و چهار کاناله با 17.5 میلی متر ضخامت
مدارهای کاملاً جداگانه در مدلهای دو کاناله
قابلیت انجام تنظیمات توسط DIP Switch برای آسانتر شدن تنظیمات
بازه گسترده دمای کاری : -40 تا +60 درجه سانتی گراد
انواع رله های SIL3، رله SIL3 با قابلیت Line&Load Diagnostic
قابلیت تشخیص مدار باز و مدار کوتاه از کابل های سایت
ایزولاسیون گالوانیک سه طرفه بین ورودی / خروجی و تغذیه
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید <http://www.gminternationalsrl.com>